



- 不同的色彩标记不同的量程
- 高耐腐蚀性及抗老化性材质
- 量程范围广 (0.5 μ l-5000 μ l)
- 管嘴连件部分可高温灭菌

Technology Creates The Future

Colour 移液器

为您的实验室增添一道亮丽的风景

BIO-DL Colour 系列移液器

Colour移液器自问世以来一直以其高端品质和精良性能享誉全球。其经典设计，管嘴连件可高温高压灭菌，满足您的日常移液需求。单道规格涵盖了0.5ul-5ml的常用规格，同时还备有8道和12道可供选择。

经久耐用

PA6+GF的手柄外壳材质，具有韧性高，耐磨耐热的特性，抗紫外线抗老化。坚固耐用，质量轻盈。

可靠的移液工具

PEI材质的活塞组件具有很好的耐化学腐蚀和低收缩性，保证移液过程中移液器的高准确度和高精度

超强吹出能力

Colour移液器具有针对小量程移液的双活塞设计。其伸缩性活塞增加了液体的吹出能力，并能有效的防止吹出时的毛细现象。确保高效稳定的微量移液。

满足高通量需求

Colour多道移液器可方便对多孔板进行移液操作，提高工作效率。其多道管嘴连件部分可360度旋转，特别加固的圆锥形吸嘴设计和独立的活塞装置，确保管嘴的密封效果，便于维护保养，更无需O型密封圈等易耗配件，适配于多品牌吸头。

订购信息

	产品编号	通道数	规格	可变量	测量体积	不准确性	不精确性	适用吸头
	72143031	1	0.5-10µl	0.1µl	10µl 1µl	±1.0% ±2.5%	0.8% 1.5%	10µl
	72141041	1	2-20µl	0.5µl	20µl 2µl	±0.9% ±3.0%	0.4% 2.0%	200µl & 300µl
	72141051	1	5-50µl	0.5µl	50µl 5µl	±0.6% ±3.0%	0.3% 2.5%	200µl & 300µl
	72141061	1	10-100µl	1µl	100µl 10µl	±0.8% ±3.0%	0.2% 1.0%	200µl & 300µl
	72141071	1	20-200µl	1µl	200µl 20µl	±0.6% ±3.0%	0.2% 1.5%	200µl & 300µl
	72141081	1	100-1000µl	5µl	1000µl 100µl	±0.5% ±1.5%	0.2% 0.6%	1000µl
	72141101	1	1-5ml	50µl	5000µl 1000µl	±0.5% ±1.5%	0.2% 0.5%	5000µl

	产品编号	通道数	规格	可变量	测量体积	不准确性	不精确性	适用吸头
	72111051	8	5-50µl	0.5µl	50µl 5µl	±1.5% ±5.0%	0.7% 2.0%	200µl & 300µl
	72111141	8	50-300µl	5µl	300µl 50µl	±1.0% ±4.6%	0.2% 1.5%	300µl
	72121051	12	5-50µl	0.5µl	50µl 5µl	±1.5% ±5.0%	0.7% 2.0%	200µl & 300µl
	72121141	12	50-300µl	5µl	300µl 50µl	±1.0% ±4.6%	0.3% 1.5%	300µl

